Mode opératoire Automatisation du téléchargement pour les jeux de données soumis à la Licence Mobilité



1^{er} décembre 2022

Contexte

Dans le cadre de la mise en application de la Licence Mobilité à compter du 1^{er} décembre 2022, cette documentation a pour objectif de décrire un **mode opératoire temporaire** afin d'automatiser le téléchargement des jeux de données soumis à cette licence.

Pour rappel, les jeux de données soumis à la licence mobilité sont les suivants :

- Informations trafic
- Horaires prévus sur les lignes de transport en commun
- <u>Périmètre des données temps réel disponibles sur la plateforme d'échange Île-de-France Mobilités</u>
- Etat des ascenseurs

N'hésitez pas à nous contacter via notre mail de support : contact-prim@iledefrance-mobilites.fr

Mode opératoire

1 Se connecter au <u>Portail PRIM</u>.

2 Consulter les détails d'un jeu de données soumis à la Licence Mobilité sur le portail PRIM.

→ Cette étape est indispensable car la consultation de ces détails créera automatiquement un compte « technique » associé sur le portail Open Data Soft d'Île-de-France Mobilités.

3 Dans une nouvelle fenêtre, ouvrir le portail Open Data Soft d'Île-de-France Mobilités.

→ La création de compte et la connexion sont automatiques sur ce portail dès lors qu'un jeu de données a été consulté sur le portail PRIM.

4) Sur le portail Open Data Soft, accéder à l'espace personnel en cliquant sur votre nom en haut à droit de l'écran.



Mode opératoire

5 Sélectionner l'onglet « Clés d'API ».

Votre compte												
🌡 Paramètres	🔩 Clés d'API	🛓 Quota	🔥 Applications	📽 Identités	Visualisations	⊠Notifications						
Clés d'API Vous pouvez générer des clés d'API pour permettre à des applications tierces d'accéder aux données en votre nom. Les clés d'API peuvent être révoquées à tout moment.												
م Clé d'A	API											
Label												
Valeur de la clé				•								
B Révoquer cette	clė											
+ Générer une n	ouvelle clé											

6 Récupérer la clé d'API indiquée dans le champ « Valeur de la clé » (la valeur a été cachée dans l'exemple ci-dessus).

Dans votre requête, ajoutez l'entête (header) "Authorization" et la valeur "apikey VOTRE_CLÉ_API" (ne pas oublier l'espace entre les deux).

Params •	Authorizatio	on • Headers (7)	Body	Pre-request Script	Tests	Settings		
Туре		API Key 🗸 🗸	Key				Authorization	
The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn				Value			apikey c	
more about <u>authorization</u> A			Add	to			Header	

Exemple avec l'outil de requêtage Postman.